

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Антик Стукко

62330

ОПИСАНИЕ

Антик Стукко - «венетская штукатурка», покрытие на акриловой основе позволяющее с помощью специальных приемов нанесения получить трехмерную, отполированную до зеркального блеска финишную отделку, имитирующую эффект облицовки натуральным мрамором.

Антик Стукко относится к стильной Дизайнерской Коллекции Террако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает сочетание отполированной до зеркального блеска поверхности с внешним видом натуральной мраморной облицовки
- Обеспечивает поверхностям внешний вид дорогой и эксклюзивной отделки
- Не требует дополнительной защиты воском
- Легко наносится и полируется
- Обладает высокой стойкостью к загрязнениям и износостойчивостью, легко моется
- Применяется только для внутренних работ
- На водной основе, экологически безопасен
- Требует высококачественной подготовки и финишного шпатлевания основания перед нанесением

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Антик Стукко может применяться для отделки всех видов стен и потолков внутри помещения, таких как бетонные поверхности, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон и др, качественно выровненные и подготовленные шпатлеванием «под покраску».

Антик Стукко применяется как для создания эксклюзивной отделки жилых помещений, так и для отделки стен на объектах коммерческого и общественного назначения, например, рестораны, кафе, клубы, кинотеатры, вестибулы гостиниц, конференц-залы и т.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Антик Стукко рекомендуется защитить малярной лентой.

Основание для нанесения быть должно прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, высолов и других инородных загрязнений. Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Свеженанесенные основные штукатурки необходимо просушить.

16.08.2018



+5/+30°C

Перед нанесением Антик Стукко, очищенные и высушенные поверхности необходимо идеально выровнять с помощью шпатлевочных составов Хэндиcoat, зашкурить и обеспылить.

Перед нанесением Антик Стукко следует прогрунтовать поверхность проникающим грунтом Террагрунт Внутренний или Террагрунт Махи до появления легкого блеска на поверхности.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

На подготовленную поверхность, с помощью специализированной кельмы с тонким краем, нанесите первый слой Антик Стукко отдельными мазками движениями в разных направлениях. С помощью того же инструмента нанесенный материал заполировывается волнообразными движениями, то есть поверхность «железнится». Для получения необходимого внешнего вида покрытия и ощущения его глубины и объемности, необходимо последовательно нанести несколько слоев Антик Стукко, но не менее 2-х слоев. Интервалы между нанесением слоев должны обеспечивать высыхание нанесенного покрытия и составляют в среднем 0,5-1,0 часа. Материал каждого слоя после его высыхания должен быть заполирован. При нанесении слоев, возможно использование различных оттенков материала на каждом слое для достижения более глубокого рисунка. На последнем слое полировку необходимо производить более тщательно.

После полного высыхания материала, поверхность дополнительно можно отполировать используя ткань без ворса до достижения эффекта зеркального блеска.

Антик Стукко, благодаря своему составу обеспечивает покрытию необходимую устойчивость к загрязнениям, поэтому не требует дополнительной обработки воском.

После окончания работ вымыть инструменты водой.
Расход Антик Стукко составляет 0,12-0,15 кг/м²/слой.
Антик Стукко производится в белом цвете и может быть заколерован в широкий диапазон цветов в соответствии с цветовой палитрой Terracco Colours

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Антик Стукко выпускается в пластмассовых ведрах по 1 и 5 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Декоративное покрытие на акриловой основе для создания эффекта облицовки мрамором
Состав	Акриловые сополимеры на водной основе, пигменты, мраморная мука
Цвет	Колеруется в соответствии с цветовой палитрой Terraco Colours
Разведение	Допускается при необходимости водой до 10%
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение и полирование	С помощью специальной кельмы из высококачественной нержавеющей стали с закругленными краями (“венцианская ” кельмы).
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +35°С
Расход	0,12-0,15 кг /м ² /слой
Время высыхания	0,5 – 1,0 часа/слой при нормальных условиях
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 1 и 5 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru