

**КОДЫ ПРОДУКЦИИ**

Фреско Матовая

62230

**ОПИСАНИЕ**

Фреско Матовая – декоративная краска для создания декоративных эффектов на стенах, позволяющая простую поверхность стен превращать в роскошную отделку внутренних помещений. Фреско Матовая используется в качестве полупрозрачного размываемого покрытия на поверхностях, выполненных материалами Хэндитекс, Супертекс Интерьерный, Терравертин эффектно сочетая многообразие оттенков цвета и неповторимой текстуры поверхности. Фреско Матовая относится к стильной Дизайнерской Коллекции Террако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений.

**СВОЙСТВА**

- На основе акриловых (виниловых) полимеров
- Применяется только для внутренних работ
- На водной основе, экологически безопасна для окружающей среды и здоровья человека
- Проста в нанесении, легко размывается
- Позволяет получить эффект “состаренных стен” и другие варианты финишной отделки
- Производится в стандартной цветовой коллекции, а также может колероваться в соответствии с цветовой палитрой Terraco Colours

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Фреско Матовая широко используется в качестве полупрозрачного лессирующего (размываемого) покрытия на текстурных поверхностях, сформированных применением материалов Хэндитекс Супертекс Интерьерный, Терравертин для получения эффектов плавного перехода и глубины оттенков цвета. Фреско Матовая также может использоваться в качестве окрасочного покрытия гладких и фактурных поверхностей, например, для нанесения на виниловые обои “под покраску”, для создания эффекта потертости стен.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

При нанесении Фреско Матовая на поверхности Супертекс или Хэндитекс, в большинстве случаев не требуется дополнительного грунтования поверхности. Для лучшего размывания нанесенного материала, в отдельных случаях применяется нанесение на матовую поверхность покрытий проникающих грунтовок Террако до появления среднего уровня блеска.

При нанесении на поверхность Терравертина, перед

16.08.2018



+5/+30°C

нанесением цветного Фреско Матовая рекомендуется нанести слой Фреско Матовая белого цвета для снижения впитывания пигмента основанием и способности к частичному смыванию краски с поверхности. Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Фреско Матовая должны быть защищены малярной лентой.

**ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

Для достижения необходимого эффекта допускается использовать различные способы нанесения Фреско Матовая.

Как правило, Фреско Матовая наносится на всю площадь поверхности, после чего частично удаляется влажной губкой с поверхности выступающих участков с возможностью получения плавных переходов и переливов различных оттенков цвета покрытия. Материал может быть частично удален с поверхности в течении 15-20 минут после нанесения.

Фреско Матовая также может применяться в качестве обычного матового окрасочного покрытия при нанесении, например, на поверхности обоев.

Для удобства нанесения и снижения расхода допускается материал разбавить водой до 20%.

Нанесение покрытия Фреско Матовая рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах окружающей среды +5-+35°C. Время высыхания нанесенного материала составляет 1-2 часа.

Фреско Матовая выпускается в собственной цветовой палитре, а также может колероваться в соответствии с цветами цветовой коллекции Terraco Colours.

Расход Фреско Матовая зависит от особенностей фактуры поверхности и составляет 0,15-0,20 кг/м<sup>2</sup>.

После окончания работ вымыть инструменты водой.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Фреско Матовая выпускается в пластмассовых ведрах по 5 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Назначение продукта</b>	Декоративное окрасочное покрытие для внутренних стен
<b>Состав</b>	Акриловый (виниловый) на водной основе, пигменты, наполнители, добавки
<b>Цвет</b>	Собственная цветовая коллекция
<b>Колеровка</b>	Возможна
<b>Разведение</b>	Допускается при необходимости водой до 20%
<b>Токсичность</b>	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
<b>Нанесение и нанесение</b>	Кисть, валик, тканевый тампон, губка. Инструмент выбирается в зависимости от желаемого эффекта
<b>Рекомендуемые температуры нанесения</b>	+5 - +35°С
<b>Расход</b>	0,15-0,20 кг /м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	1- 2 часа при нормальных условиях
<b>Условия хранения</b>	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия
<b>Срок хранения</b>	18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке
<b>Упаковка</b>	Пластмассовые ведра по 5 кг



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 921 22 37,  
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 41 05 63,  
info.vostok@terraco.ru